

SCHEDA TECNICA

Linea Schedo

Codice articolo	840-0000000001
Denominazione	Armadio contenitore monoblocco
Dimensioni (LxPxH)	1180x450x2000 mm
Dimensioni vano (LxPxH)	1178x420x1920 mm
N° posti/vani	1
N° vani per colonna	1
Materiale	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Peso (Kg)	77
Volume (m3)	1,06

**Caratteristiche generali.**

Base e corpo	Base su zoccolo in acciaio, h. 80 mm. Corpo formato da pannellature saldate spessore 8/10, fondo, cappello, schiena, fianchi con cremagliere spessore frontale 40 mm. tutti con pieghe su tre ordini antitaglio.
Ante	Ante a battente in acciaio con canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti.
Serratura	Serratura a rotazione su tre punti, tipo Yale con doppia chiave antitrauma in dotazione.
Chiusura	Leva a tre vie.
Allestimento interno	N° 4 Ripiani in acciaio elettrozincati mobili su cremagliera, completi di reggimensole in acciaio zincato con predisposizione per alloggiamento cartelle sospese.
Colore ante	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL7035
Colora corpo	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035
Norme di riferimento	Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture.

Accessori.

Ripiano mobile in acciaio elettrozincato, completo di reggimensole in acciaio zincato.

Ricambi.

Serratura a rotazione mod. Burg tipo Yale con doppia chiave

Anta a battente dx o sx H. mm. 1880

Certificazioni

Verificare la lista delle certificazioni disponibili nell'apposita sezione del sito o presso i Ns. uffici commerciali.

La presente scheda è proprietà esclusiva di Armet Srl

Riproduzione vietata ai sensi di legge (art.171 Legge 22/04/1941 ,n.633).

L'utilizzo fraudolento ,senza regolare autorizzazione scritta anche se parziale e con qualsiasi mezzo, sarà tutelato a norma di Legge.

Il testo e quanto sopra specificato contengono informazioni riservate al destinatario indicato.

Il contenuto della presente e-mail confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal D.L.196/03.