


## Fiche technique

Ligne Classique

Code article	<b>112-0000000001</b>
Nom	Armoire vestiaire monobloc
Dimension (LxPxH )	615x500x1800 mm
Dimension interieurs (LxPxH)	613x480x1610 mm
N° places	1
N° espace par colonne	1
Matèriel	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Poids (Kg)	33
Volume (m3)	0,55



### Caracteristique général

Base et corps	Base sur pieds en acier, h. 120 mm.avec finition anti-oxidation predisposé pour les pieds de reglage è registration micrometrique en acier zingué avec pointe en materiel plastique. Corps formé par un panneaux unique entre toit et dos unis par microjonction, à creer trous d'areation et coté d'epaisseur 30 mm. avec bords anti-coupure plies sur trois ordres.
Porte	Porte avec cerniere à rotation 180 °, renfort sur le coté des cernieres et plis anti-coupure sur trois ordres ,fentes d'areation superieures et inferieures, porte-étiquettes imprimé.
Serrure	Serrure à cylindre extraible Yale avec double clé en dotation.
Fermeture	Levier à une voie.
Interieur	Double étagère superieure à h.247 mm.du toit avec barre porte manteau et 2 crochets à "S" en acier zingué . . Porte parapluie/serviette en acier chromé et vasque ramasse gouttes sur la porte droite.
Couleur porte	Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035.
Couleur corps	Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035.
Normes	Declaration de conformité D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Preuve UNI sur le produit et sur les finitions.

### Possibilites de configuration

Base	Sur socle, sur pieds inox, sans pieds.
Porte	Sans ventilation, avec trous type 1
Serrure	Cadenassable,poigné encastré à cadenas, à combinaison mecanique , à combinaison électronique .
Fermeture	Sur trois points, haut,bas et central.
Interieur	Etagère superieure et inferieure, sans étagères

Couleur porte/corps



# Fiche technique

Code article **112-0000000001**

## Accessoires

Toit incliné

Banc

Miroir

Kit crochets à "S"

Kit Pieds réglables

Cadenas pour serrure cadenassable

Kit couvre pieds anti-corrosion

## Rechange

Serrure à cylindre Yale avec double clé

Poigné cadenassable

Porte H. mm. 1605

## Certifications

UNI 9115/87 Abrasion Taber

UNI 9428/89 Resistance aux égratignures

UNI 9429/89 Resistance au changement de temperature

UNI 9300/88 e FA 276/89 Tendance à ritenir la saleté

UNI 9427/89 Resistance à la lumière

UNI 9149/89 Riflexion speculaire

UNI EN ISO 9227/2006 Resistance à la corrosion

UNI 8901/86 Resistance au choc

UNI EN ISO 1520/95 Preuve d'emboutissage

UNI 10782/1999 Preuve de durezza methode du crayon

UNI EN ISO 2409/2007 Preuve de Quadrillage

**Cette fiche est propriété exclusive de Armet srl**

Reproduction interdite par la loi (art.171 Legge 22/04/1941 ,n.633).

L'utilization frauduleuse ,sens regulaire autorisation écrite meme partiel et avec tout les moyen, serà puni.

Il text content informations reservé au destinataire indiqué.

Le contenu de la presente e-mail est confidentiel et sa discrétion est protégé legalment par D.L.196/03.

**ARMET S.R.L.** A Socio Unico- Sede Legale: Via IV Novembre, 2 - 43056 San Polo di Torrile (PR) - ITALIA  
Capitale Sociale € 1.000.000 int. Vers - R.E.A.272345 - Registro Imprese Parma e C.F. 92192580345 - P.IVA 02854460348

