

Fiche Technique

Ligne Classique

Code article	S2B-0000000001
Nom	Armoire vestiaire monobloc
Dimension (LxPxH)	810x330x1800 mm
Dimension interieurs (LxPxH)	418x310x1610 mm
N° places	2
N° espace par colonne	1
Matériel	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Poids (Kg)	47
Volume (m3)	0,48



Caracteristique général

Base et corps	Base sur pieds en acier, h. 120 mm. avec finition anti-oxidation predisposé pour les pieds de réglage à registration micrometrique en acier zingué avec pointe en materiel plastique. Corps formé par un panneaux unique entre toit et dos unis par microjonction, à creer trous d'aération et coté d'epaisseur 30 mm. avec bords anti-coupure plies sur trois ordres.
Porte	Porte avec cerniere à rotation 180 °, renfort sur le coté des cernieres et plis anti-coupure sur trois ordres ,fentes d'aération superieures et inferieures, porte-étiquettes imprimé.
Serrure	Serrure à cylindre estirable Yale avec double clé en dotation.
Fermeture	Levier à une voie.
Interieur	Etagère superieure à h.247 mm. du toit avec barre porte manteau et deux cochets à "S" en acier zingué, étagère inferieure à delimitier l'espace pour les chaussure h.188 mm. du fond. Division entre les étagères sup. et inf. Porte parapluie/serviette en acier chromé sur la porte. Vasque en plastique
Couleur porte	Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035.
Couleur corps	Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035.
Normes	Declaration de conformité D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Preuve UNI sur le produit et sur les finitions.

Possibilites de configuration

Base	Sur socle, sur pieds inox, sans pieds.
Porte	Sans ventilation, avec trous type 1
Serrure	Cadenassable, poigné encastré à cadenas, à combinaison mecanique , à combinaison électronique et à monnaie(€.1,00).
Fermeture	Sur trois points, haut,bas et central.
Interieur	Etagère superieure division et étagère inferieure, seulement étagère superieure, sans étagères et separations

Couleur porte/corps



Fiche technique

Code article **S2B-0000000001**

Accessoires

Toit incliné

Miroir

Kit crochets à "S"

Kit Pieds réglables

Cadenas pour serrure cadenassable

Kit couvre pieds anti-corrosion

Rechange

Serrure à cylindre Yale avec double clé

Poigné cadenassable

Porte H. mm. 1605

Certifications

UNI 8596:2005 Stabilité

UNI 8597:2005 Resistance de la structure

UNI 8603:2005 Resistance des supports des étagères

UNI 9081:2005 Resistance des portes au chargement verticale

UNI 8606:2005 Chargement maximum

UNI 8600:2005 Flexion avec charge concentré

UNI 8601:1984 Flexion des étagères

UNI 9115/87 Abrasion Taber

UNI 9428/89 Resistance aux égratignures

UNI 9429/89 Resistance au changement de temperature

UNI 9300/88 e FA 276/89 Tendance à ritenir la saleté

UNI 9427/89 Resistance à la lumière

UNI 9149/89 Riflexion speculaire

UNI EN ISO 9227/2006 Resistance à la corrosion

UNI 8901/86 Resistance au choc

UNI EN ISO 1520/95 Preuve d'emboutissage

UNI 10782/1999 Preuve de durezza methode du crayon

UNI EN ISO 2409/2007 Preuve de Quadrillage

Cette fiche est propriété exclusive de Armet srl

Reproduction interdite par la loi (art.171 Legge 22/04/1941 ,n.633).

L'utilisation frauduleuse ,sans regulaire autorisation écrite meme partiel et avec tout les moyen, serà puni.

Il text content informations reservé au destinataire indiqué.

Le contenu de la presente e-mail est confidentiel et sa discrétion est protégé legalment par D.L.196/03.

